



GRELA

Mobili componibili / Furniture and Cabinets _ Meubles et Armoires _ Schränke und Möbel

Finiture _ Finishes _ Finitions _ Afwerkingen

L

Laccato lucido
Glossy lacquered
Laqué brillant
Glänzend Lackiert



.09L



.17L



.21L



.22L

O

Laccato opaco
Mat lacquered
Laqué mat
Matt Lackiert



.09



.17



.21



.22

N

Laminato
Laminated
Stratifié
Holzlaminat



.03



.01



.02



.05






GRELA



82802

Base sospesa per doppio lavabo 1200 mm con un cassettoni push-pull

Base unit for 2 washbasins 1 drawer push-pull / Meuble bas avec pour 2 lavabos 1 tiroir push-pull / Unterschrank für 2 Waschbecken 1 Schublade push-pull

cod. 82802	 KG	 dm³		Laccato lucido Glossy lacquered Laqué brillant Glänzend Lackiert
EAN 8005049003793	25	211,5	1	

Peso e volume lordo / Gross weight and volume / Poids et volume brut / Bruttogewicht und Volumen



PULIZIA e MANUTENZIONE

Pulire con un sapone neutro, applicare con un panno umido, strofinare leggermente, lasciar agire brevemente e quindi sciacquare con acqua. Infine lucidare con un panno morbido e asciutto. Per macchie di calcare pulire con una soluzione di acqua (80%) e aceto bianco (20%), per un'azione igienizzante aggiungere alla soluzione del bicarbonato di sodio. Asciugare sempre la superficie in modo da evitare le macchie derivanti dall'acqua.

Avvertenze: La resistenza alla corrosione al nichel-cromo si riduce sotto l'azione di acidi e composti alogenati (cloruri, bromuri, ioduri). Non utilizzare mai soluzioni a base di cloro (candeggina), detersivi o spugne abrasive. Evitare la ruggine causata da materiali esterni (ad es. paglietta di acciaio ecc.).

CARE and MAINTENANCE

Clean with a mild soap, apply with a damp cloth, rub lightly, leave it briefly and then rinse with water. Finally polish with a soft, dry cloth. To remove the limestone stains, clean with a solution of water (80%) and white vinegar (20%), to sanitize add baking soda. Always dry the surface in order to prevent stains caused by water. Warnings: The corrosion resistance of the steel is reduced by acids and halogen compounds (chlorides, bromides, iodides). Never use solutions containing chlorine (bleach), detergents or abrasive sponges. Prevent rust caused by external materials (eg. Scouring steel, etc.).